



ELKRAFT MED STYRKA NOG ATT MÖTA MARKNADENS KRAV

Introducerar den höga energitätheten hos litiumjonbatterier till en beprövad och robust arbetshäst för oslagbar elkraft.

MODELL
450
ELEKTRISK



Val av extra kraftfullt batteripaket ger stöd för ytterligare spolningar.



Den enkla drift som är unik för 400-serien innefattar ett fram/back fotpedalreglage.



Exceptionella resultat från vårt oöverträffade nedtryckssystem av aggregatet

MODELL
450
ELEKTRISK



Denna broschyr är endast framtagen som en allmän vägledning för kunden. Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen som presenteras är korrekt. Vissa funktioner som beskrivs eller visas kan vara valfria mot extra kostnad. Priser, färger, material, specifikationer och modeller kan ändras. För aktuell produktinformation, vänligen kontakta Zamboni.



BATTERI OCH LADDARE

Lithiumjonbatterier med hög densitet laddar snabbt mellan spolningar, behåller strömmen och eliminerar behovet av laddning över natten.



ELEKTRONISKA KONTROLLER

Tillförlitliga Sevcon® Gen4 AC-kontroller. Diagnostik som visas på instrumentbrädan tillhandahåller realtidshantering av maskinfunktioner och statusuppdateringar



DRIVLINA

Fyrhjulsdraft. Robusta Dana Spicer®-axlar kombineras med en 64 hk PMAC-pumpmotor som ger den mest tillförlitliga drivlinan i branschen.



TRANSMISSION

Den kontinuerligt varierande hydrostatiska pumpen och motorn är av axiell kolvtyp, vilket ger överlägsen kraft på isen med maximal dragkraft. Full hydrodynamisk bromsning.



KONSTRUKTION

Robust handsvetsat stålrörsschassi. Premiumprimer/färg och rostfri läggvatten-tank i poly för korrosionsbeständighet i den hårda miljön som det kommer att befinna sig i.



GLOBAL SERVICE OCH SUPPORT

Zambonis kundtjänst och ett nätverk av Zamboni-auktoriserade distributörer ger exceptionell och lättillgänglig service och support över hela världen.

ZAMBONI

zamboni.com

ZAMBONI och konfigurationen av Zamboni® isbanemaskin är registrerade varumärken som tillhör Frank J. Zamboni & Co., Inc.
© Zamboni 2018